2020 REC LITE SPARK®

□□□ □□

□□□□□ □□□ Package (□□□□)

- iBR® (□□□ □□□□ & □□)*
- BRP □□□ □□□ □□□ (3□□ □□□□□ □□)
- □□ □□□ □□
- □□ □□
- RF D.E.S.S.™ Key (□□ □□□ □□)

*Rotax® 900 ACE™ - 90. □□□□

CLCS

□□ □ □□	SPARK® 2up	SPARK® 3up
□□□□		
□□□□	352 lb / 160 kg	450 lb / 205 kg
□□□□	7.9 US gal / 30 L	
□□□□ - □□□ □□	0.42 US gal / 1.6 L	
□□□□ - □□□	7 US gal / 27 L (900 ACE™- 60 □□□□)	7 US gal / 27 L (900 ACE™- 90 □□□□)

□□

□□	110" / 279 cm	120" / 305 cm
□□	46.4" / 118 cm	
□□	41.1"/ 104.5 cm	

□(Hull)

□□	SPARK® Hull
□□	□□□(Polytec™)

□□ □□

□□ □□
□□ □□□□
LinQ™ □□ □□□□ (□□□□)

□□ □□ □□
□□□□ □□□□
□□ □□

Rotax® Engine	900 ACE™ - 60	900 ACE™- 90	
□□	Spark 2-up	Spark 2-up	Spark 3-up
□□	60 hp	90 hp	
□□ □□□	□□ □□		
□□□	899 cc		
□□ □□	Closed-Loop Cooling System (CLCS)		
□□ □□□	□□ □□ □□ (□□□□)	□□□ iBR®* (□□□□)	
□□□□	87 □□		
□□□□ □□□	iTC™ (□□□ □□□□ □□) □□□		
□□ □□□	D-Sea-Bel™ □□□		

□□□

	900 ACE™ - 60	900 ACE™- 90
□□□ □□	□□□	
□□ □□	□□□ RPM □□□□ □□	
	-	□□□ □□

□□

	900 ACE™ - 60	900 ACE™- 90
□□□□	410 lb / 186 kg**	425 lb / 193 kg **

□□□

BRP □□ □□□ 1□ □□□□□.

*□□□ □□□□, □□, □□ **iBR® □ □□□□□ □□□ □□□ 21lb(9kg) □□

SPARK®

SPARK 3□ □

□□□□ □□□□□

□□□, □□□□ 50□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□

I□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□. □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□□ □□

2□□ □□ □□□, □□□ □ □□ □□□ □□□□

□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□

□□□□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□ □□